



Specifikationer Ledvance LED  
Downlight Comfort UGR19 Aluminium  
18W/15W/12W  
2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940  
CCT | Udsnit 150mm - IP44 - Bedste  
Farvegengivelse

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 254954                                |
| EAN                              | 4099854491085                         |
| Producentkode                    | 4099854491085                         |
| Mærke                            | Ledvance                              |
| Producent navn                   | DL CMFT D150 P 18W MS 940 U19 WT LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                  |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                                |

## Teknisk information

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                             |
| Vipbar                   | Nej                             |
| Teknologi                | LED Integreret                  |
| Erstatter (Watt)         | 2x18                            |
| Watt                     | 18W                             |
| Volt (V)                 | 220-240                         |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar               |
| Farvekode                | 930 Varmt Hvidt                 |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt                |
| Farvegengivelse (Ra)     | 90-99 - Perfekt farvegengivelse |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Lys Farve          | Hvid                    |
| Farveindstilling   | Enkelt farve            |
| Lysvinkel (grader) | 55                      |
| Lumen (Lysfluks)   | 2160lm                  |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 120                     |
| Effektfaktor       | >0.90                   |
| UGR-indeks         | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel      | Opal                    |
| Produkttype        | LED downlight           |

## Armatur information

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Montering           | Forsænket                |
| Udsnit (mm)         | 150                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP44 - Støv- og stænkæt  |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule        |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40             |
| Materiale           | Aluminium                |
| Armatur Farve       | Hvid                     |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning] |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 92  |
| Diameter (mm) | 160 |

**Sensor information**  Enkel og effektiv LED løsninger  **Skræddersyet** tilbud

Sensor type  **Op til 7 års garanti** på LED produkter Ingen sensor  Nem **returproces**