



Specifikationer Philips LED Highbay  
CoreLine Aluminium Grå 110W  
20000lm 55D - 840 Kold Hvid | IP65 -  
Dæmpbar, Interact

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                    | 255115                         |
| EAN                              | 8721103306678                  |
| Producentkode                    | 8721103306678                  |
| Mærke                            | Philips                        |
| Producent navn                   | BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                           |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                         |

## Teknisk information

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                   |
| Erstatter (Watt)         | 400                              |
| Watt                     | 110W                             |
| Dæmpbare                 | Ja, dæmpbar med Philips Interact |
| Volt (V)                 | 220-240                          |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid                    |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid                   |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse      |
| Lys Farve                | Hvid                             |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                     |
| Lysvinkel (grader)       | 55                               |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Lumen (Lysfluks)  | 20000lm     |
| Lysudbytte (Lm/W) | 181.8       |
| Effektfaktor      | >0.95       |
| Nødbelysning      | Nej         |
| Produkttype       | LED HighBay |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade, Loft                  |
| Armatur Tilslutning | Øvrige                           |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK05 - 0.70 Joule                |
| Driftstemperatur    | -40 to +50                       |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Product Serie       | CoreLine                         |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 138 |
| Diameter (mm) | 350 |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**

